



## Feuerschutzschlauch - Typ F 88 SC Flex

Der extrudierte Feuerschutzschlauch mit Silikonbeschichtung für leichte Montage bei langen Überzügen dank flexibler Gewebekonstruktion.

**Zertifizierungen**      DIN 5510-2:2009 + ISO 5659 Toxi

### Technische Daten

<b>Trägermaterial</b>	Mineralfaser ISO 2078
<b>Beschichtung</b>	Silikon ISO 1629 MVQ/VMQ
<b>Temperaturbereich</b>	Dauertemperatur: -60 bis +300 °C Kurzzeitiger Flammeneinsatz bis 1200 °C Kurzzeitige partielle Überhitzung bis 1600 °C
<b>Technische Werte</b>	Wandstärke: 3,0 - 3,5 mm, Gewicht: 4,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Lieferbare Größen</b>	Fertigungslängen 25 m; 50 m auf Anfrage

### Wesentliche Eigenschaften

- hoher mechanischer Schutz
- halogenfreier Flammenschutz
- frei von Weichmachern
- frei von Schwermetallen
- REACH konform
- Durchschlagfestigkeit DIN EN 60684 >10kv

### Artikeldetails

DN	Artikelnummer	ca. Gewicht g/m	DN	Artikelnummer	ca. Gewicht g/m
5-7	44688005	140	23-25	44688023	370
8-10	44688008	150	26-30	44688026	440
11-13	44688011	190	30-32	44688030	480
14-16	44688014	220	35-37	44688035	530
17-19	44688017	270	40-42	44688040	590
20-22	44688020	360	45-47	44688045	660